

# MARKANT

|   |           | 65               | 55               |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Largeur du pick-up  | m         | 1,85             | 1,65             |
| Ameneurs à vilebrequins                                     | intérieur | 3 dents          | 3 dents          |
|   | extérieur | 3 dents          | 2 dents          |
| Nombre de coups de piston par minute                        |           | 93               | 93               |
| Dimensions de la chambre de compression (largeur x hauteur) | mm        | 460 x 360        | 460 x 360        |
| Longueur de balle   | m         | 0,40 – 1,10      | 0,40 – 1,10      |
| Puissance tracteur mini                                     | kW (ch)   | 44 (60)          | 33 (45)          |
| Noeuds  | nombre    | 2                | 2                |
| Capacité de la réserve à ficelle (pelotes)                  | nombre    | 8                | 6                |
| Pneus standard  | gauche    | 11,5/80-15,3 6PR | 11,5/80-15,3 6PR |
|   | droite    | 10,0/80-12 4PR   | 10,0/80-12 4PR   |
| Protection ameneurs   |           | ●                | –                |

## Dimensions (sans rampe)

|          |    |       |       |
|----------|----|-------|-------|
| Longueur | mm | 5 600 | 5 450 |
| Largeur  | mm | 2 720 | 2 540 |
| Hauteur  | mm | 1 450 | 1 410 |
| Voie     | mm | 2 400 | 2 190 |

## Poids

|       |          |       |       |
|-------|----------|-------|-------|
| Poids | env., kg | 1 480 | 1 260 |
|-------|----------|-------|-------|

## Options

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Timon pivotant hydraulique<br>(+ 1 x de)      |  | ○ | ○ |
| Relevage du pick-up hydraulique<br>(+ 1 x se) |  | ○ | ○ |
| Roue de jauge pour le pick-up                 |  | ○ | ○ |

● Série ○ Option – Non disponible

